



Barwny znacznik wskazuje
natężenie wydatku

Emitery z kompensacją ciśnienia Supertif/Supertif ND



Informacje o produkcie

Regulowany przepływ
Wyjątkowa odporność na zatykanie
Mechanizm samoczyszczący
Różne kolory podstawy każdego typu emitera
Supertif: Czarny
Supertif ND/NDH: Brązowy
Supertif ND MOP: Jasnoniebieski
Supertif NDH MOP: Niebieski



Opcje produktu

Typy wyjścia: wcisk na wężyk, boczny wcisk na wężyk i stożkowe
W opakowaniu 1000 sztuk



Zalecenia obsługi

Zakres ciśnienia roboczego:
Supertif: 0,6- 3,5 bara (25 l/h: 1,25 – 3,5 bara)
Supertif ND (Bezodciekowy): 0,7 – 3,5 bara
Supertif NDH (Bezodciekowy Wysoki) 1,2 – 3,5 bara
Supertif ND MOP: 1,3 – 3,5 bara
Supertif NDH MOP: 1,3 – 3,5 bara
(patrz specyfikacje na następnej stronie)
Instalacja: za pomocą 2 mm przebijaka

Wymagania filtracyjne (na podstawie natężenia wydatku)

lph/Emiter	Mikron	Oczko siatki
≤1,6	100	150
>1,6	130	120

Supertif – Specyfikacje produktu/Opcje

Produkt	Nominalne natężenie wydatku	Wyjście	Zakres ciśnień roboczych	Ciśnienie otwarcia	Ciśnienie zamknięcia
	(lph)		(bar)	(bar)	(bar)
Supertif	2,2, 3,85, 7,8, 12,0, 25,0	Stożkowe, wcisk na wężyk*	0,6–3,5 (25 lph: 1,25–3,5)	—	—
Supertif ND	1,1, 2,2, 3,85, 7,8	Stożkowe, wcisk na wężyk* wcisk na wężyk boczne*	0,7–3,5	—	0,15
Supertif NDH	1,6, 3,1, 8,0, 11,0	Stożkowe, wcisk na wężyk** wcisk na wężyk boczne***	1,2–3,5	—	0,35
Supertif ND MOP	1,1, 2,2, 3,85	Side outlet barb	1,3–3,5	0,70	0,20
Supertif NDH MOP	1,6, 3,1, 5,3, 8,0	Conic, side outlet***	1,3–3,5	0,70	0,20

* Tylko dla wcisku na wężyk 2,2 l/h

** Tylko dla wcisku na wężyk 3,1 l/h

*** Tylko dla wcisku na wężyk boczny 1,6 i 3,1 l/h

Emiter z kompensacją ciśnienia Supertif - Maksymalna długość przewodu nawadniającego (m) – 90% Współczynnik równomierności, płaski teren

Produkt	Nominalne natężenie wydatku	Kolor ujęcia*	Rozmiar przewodu		Rozstawa emiterów (cm)					
			ID	OD	30	50	60	75	100	150
	(lph)		(mm)	(mm)	(m)					
Supertif	2,2	Brązowa	9,8	12	51	79	91	108	135	183
			13,6	16	102	152	174	206	253	336
			15,2	17,8	129	191	217	255	312	411
			17,4	20	172	249	283	331	402	527
Supertif	3,85	Czarna	9,8	12	35	55	63	75	94	128
			13,6	16	71	106	121	143	176	234
			15,2	17,8	90	133	152	178	218	288
			17,4	20	120	174	198	231	281	369
Supertif	8,0	Zielona	9,8	12	22	35	40	48	60	81
			13,6	16	45	67	77	91	112	149
			15,2	17,8	57	84	96	113	139	183
			17,4	20	76	111	126	147	179	236
Supertif	12,0	Czerwona	9,8	12	17	26	30	36	45	62
			13,6	16	34	51	58	69	85	113
			15,2	17,8	43	64	73	86	105	140
			17,4	20	58	84	95	112	136	179
Supertif	25,0	Orange	9,8	12	8	13	14	17	22	29
			13,6	16	16	25	28	33	40	54
			15,2	17,8	20	31	35	41	50	66
			17,4	20	28	41	46	53	65	86

Ciśnienie wejściowe 2,0 bary

*Barwa podstawy: Czarna

Emiter z kompensacją ciśnienia Supertif ND - Maksymalna długość przewodu nawadniającego (m) – 90% Współczynnik równomierności, płaski teren

Produkt	Nominalne natężenie wydatku	Kolor ujęcia *	Rozmiar przewodu		Rozstawa emiterów (cm)					
			ID	OD	30	50	60	75	100	150
	(lph)		(mm)	(mm)	(m)					
Supertif ND	1,1	Szary	9,8	12	71	111	128	153	190	257
			13,6	16	143	214	245	289	355	470
			15,2	17,8	182	267	305	359	438	578
			17,4	20	242	350	398	464	564	738
Supertif ND	2,2	Brązowy	9,8	12	45	71	81	98	122	164
			13,6	16	91	137	157	185	227	303
			15,2	17,8	116	171	196	230	281	371
			17,4	20	155	224	255	298	362	474
Supertif ND	3,85	Czarny	9,8	12	32	49	56	68	85	116
			13,6	16	63	95	109	129	159	212
			15,2	17,8	81	119	136	160	196	260
			17,4	20	108	157	178	208	253	332
Supertif ND	7,8	Zielony	9,8	12	20	31	36	43	53	72
			13,6	16	40	60	69	82	101	135
			15,2	17,8	51	76	86	102	125	165
			17,4	20	68	100	113	133	161	212

Ciśnienie wejściowe 2,0 bary

*Barwa podstawy: Brązowa

Emiter z kompensacją ciśnienia Supertif NDH - Maksymalna długość przewodu nawadniającego (m) – 90% Współczynnik równomierności, płaski teren

Produkt	Nominalne natężenie wydatku	Kolor ujęcia*	Rozmiar przewodu		Rozstawa emiterów (cm)					
			ID	OD	30	50	60	75	100	150
	(lph)		(mm)	(mm)	(m)					
Supertif NDH	1,6	Ciemno-szary	9,8	12	47	72	83	99	123	167
			13,6	16	93	139	160	188	231	306
			15,2	17,8	118	174	199	233	285	375
			17,4	20	157	228	259	302	367	482
Supertif NDH	3,1	Niebieski	9,8	12	30	47	55	65	81	110
			13,6	16	61	91	104	123	151	201
			15,2	17,8	77	114	130	152	187	246
			17,4	20	103	149	169	197	240	317
Supertif NDH	8,0	Zielony	9,8	12	16	26	29	35	44	59
			13,6	16	32	49	56	67	82	110
			15,2	17,8	42	61	70	83	101	134
			17,4	20	56	81	92	108	131	173
Supertif NDH	11,0	Czerwony	9,8	12	13	21	24	29	35	48
			13,6	16	27	40	46	55	67	89
			15,2	17,8	34	50	57	68	83	110
			17,4	20	45	66	76	88	106	141

Ciśnienie wejściowe 2,0 bary

*Barwa podstawy: Brązowa

Emiter z kompensacją ciśnienia Supertif ND MOP - Maksymalna długość przewodu nawadniającego (m) – 90% Współczynnik równomierności, płaski teren

Produkt	Nominalne natężenie wydatku	Kolor ujęcia*	Rozmiar przewodu		Rozstawa emiterów (cm)					
			ID	OD	30	50	60	75	100	150
	(lph)		(mm)	(mm)	(m)					
Supertif ND MOP	1,1	Szary	9,8	12	56	87	101	120	149	201
			13,6	16	113	168	193	227	279	369
			15,2	17,8	143	210	240	281	343	453
			17,4	20	190	275	312	364	442	579
Supertif ND MOP	2,2	Brązowy	9,8	12	36	56	64	77	96	129
			13,6	16	72	108	123	145	178	237
			15,2	17,8	91	134	154	180	220	291
			17,4	20	122	176	200	233	284	371
Supertif ND MOP	3,85	Czarny	9,8	12	25	38	45	53	67	90
			13,6	16	50	75	86	101	125	167
			15,2	17,8	64	94	107	125	154	203
			17,4	20	85	123	140	163	198	260

Ciśnienie wejściowe 2,0 bary

*Barwa podstawy: Jasnoniebieski

Emiter z kompensacją ciśnienia Supertif NDH MOP - Maksymalna długość przewodu nawadniającego (m) – 90% Współczynnik równomierności, płaski teren

Produkt	Nominalne natężenie wydatku	Kolor ujęcia*	Rozmiar przewodu		Rozstawa emiterów (cm)					
			ID	OD	30	50	60	75	100	150
	(lph)		(mm)	(mm)	(m)					
Supertif NDH MOP	1,6	Ciemno szary	9,8	12	44	68	79	94	117	159
			13,6	16	88	132	151	179	219	291
			15,2	17,8	112	165	188	221	270	356
			17,4	20	149	216	245	286	348	456
Supertif NDH MOP	3,1	Niebieski	9,8	12	29	44	52	62	77	104
			13,6	16	58	86	98	117	143	191
			15,2	17,8	73	108	123	145	177	234
			17,4	20	97	141	160	188	227	300
Supertif NDH MOP	5,3	Fioletowy	9,8	12	20	31	36	44	54	74
			13,6	16	41	61	70	83	101	135
			15,2	17,8	51	77	88	103	125	167
			17,4	20	69	100	113	134	161	212
Supertif NDH MOP	8,0	Jasno-zielony	9,8	12	15	24	28	33	42	56
			13,6	16	31	47	53	63	78	104
			15,2	17,8	40	58	67	79	96	128
			17,4	20	53	77	88	102	124	164

Ciśnienie wejściowe 2,0 bary

*Barwa podstawy: Niebieski